

# Série pour usages lourds



**64 HD 25-60 BHP**

**Évacuation à bride horizontale 1 725 tr/min**

**ZOELLER**<sup>®</sup>  
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®



[zoellerengineered.com](http://zoellerengineered.com)

**64 HD  
25-60 BHP**

**Évacuation à bride horizontale 1725 tr/min**

**CARACTÉRISTIQUES\***

- 230, 460 et 575V à 3 phases
- Évacuation horizontale de 4po ou 6po
- Capacité de traiter les solides sphériques de 3 1/8po ou 4po
- Impulseurs fermés ou vortex
- 1725 tr/min
- Construction durable en fonte à revêtement époxydique
- Moteur à huile
- Joints d'arbre mécaniques doubles : supérieur - carbone céramique, inférieur - carbure de silicium/carbure de silicium
- Élastomères Buna-N
- Capteur thermique et détection de l'humidité
- Matériel en acier inoxydable 304
- 100% testé dans l'eau par ordinateur

**OPTIONS\***

- Joints améliorés
- Longueurs de cordon supplémentaires
- Élastomères Viton
- Impulseur ajusté
- Audits opérationnels certifiés

**APPLICATIONS:**

- Stations de pompage
- Enlèvement des eaux pluviales
- Transfert des eaux usées
- Traitement des solides d'eaux usées commerciales

Fiches techniques	
64 HD	ZM2968

\*consultez les fiches techniques pour des informations techniques précises