

# Série pour usages lourds



62 HD

X62 HD

**62 HD et X62 HD, 5-20 BHP**  
**Évacuation à bride horizontale 1750 tr/min**

**ZOELLER**<sup>®</sup>  
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.<sup>®</sup>



[zoellerengineered.com](http://zoellerengineered.com)

# 62 HD et X62 HD, 5-20 BHP

## Évacuation à bride horizontale 1 750 tr/min

### CARACTÉRISTIQUES\*

- Tensions multiples offertes en 1 et 3 phases
- Évacuation horizontale de 4po ou 6po
- Capacité de traiter les solides sphériques de 3po
- Impulseur semi-ouvert ou vortex
- 1750 tr/min
- Construction durable en fonte à revêtement époxydique
- Moteur à huile
- Joints d'arbre mécaniques doubles : supérieur - carbone céramique, inférieur - carbure de silicium/carbure de silicium
- Capteur thermique et détection de l'humidité
- Matériel en acier inoxydable 304
- 100% testé dans l'eau par ordinateur

### OPTIONS\*

- Joints améliorés
- Longueurs de cordon supplémentaires
- Élastomères Viton
- Turbine garnie
- Audits opérationnels certifiés
- Moteurs antidéflagrants

### APPLICATIONS :

- Stations de pompage
- Enlèvement des eaux pluviales
- Transfert des eaux usées
- Traitement des solides d'eaux usées commerciales

Fiches techniques	
62 HD	ZM2349
X62 HD	ZM2439

\*consultez les fiches techniques pour des informations techniques précises