

Antidéflagrant pour usage commercial

Pompes
d'assèchement,
d'effluents et d'eaux
usées 0,5 - 3,0 HP



X6290

X6160

ZOELLER 
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®

zoellerengineered.com

Antidéflagrant pour usage commercial

Pompes d'assèchements, d'effluents et d'eaux usées 0,5 à 3,0 HP

CARACTÉRISTIQUES*

- Tensions multiples offertes en 1 et 3 phases
- Classe 1, division 1, groupes C et D - zones de gaz
- Classe 2, division 1, groupes E, F et G - zones poussiéreuses
- Construction durable en fonte à revêtement époxydique
- Moteur à l'huile antidéflagrant
- Joints d'arbre mécanique doubles supérieur – carbone/céramique, inférieur – carbure de silicium/carbone
- Impulseur vortex
- Joint d'étanchéité et joint torique Viton
- Cordon d'alimentation de type SOW
- Détection d'humidité par capteur
- Interrupteur de surcharge thermique (1 phase) ou capteur thermique (3 phases)
- Matériel et poignée en acier inoxydable
- 100% testé dans l'eau par ordinateur

Dimensions de l'évacuation			
Effluent		Eaux usées	
Serie X6160	1.5", 2" or 3" NPT	Serie X6280	2" or 3" NPT
Serie X6180		Serie X6290	

APPLICATIONS :

- Assèchement commercial
- Puisards d'installations de réparation automobile
- Effluents de fosse septique
- Systèmes d'effluent basse pression
- Stations de vidange d'huile rapides

OPTIONS*

- Joints améliorés
- Longueurs de cordon supplémentaires
- Audits opérationnels certifiés

Fiches techniques			
Effluent		Sewage	
Serie X6160	ZM3382	Serie X6280	ZM1794
Serie X6180	ZM3384	Serie X6290	ZM3385

*consultez les fiches techniques pour des informations techniques précises